

LUMIÈRE®



Translucide, offrant une bonne acoustique,
il s'harmonise à la perfection avec tous les décors.

PRINCIPE

Système de cloisons acoustiques fabriqué sur mesure. Panneaux à suspension coulissant dans un rail supérieur sans guidage au sol.

ACOUSTIQUE

Le LUMIÈRE® offre un affaiblissement acoustique R_w de 46 dB.

MANIABILITÉ ET SILENCE DU DÉPLACEMENT

Assuré par un dispositif exclusif ALGAFLEX : des Chariots à roulements à billes gainés de polymère (Delrin) autolubrifiants et très résistants.

FIABILITÉ ET TECHNIQUE

Nos Murs LUMIERE ont subi les tests d'endurance et de résistance mécanique au centre d'essais intégré ALGAFLEX ou en laboratoire. Nos produits sont Garantie 5 ans pièces et main-d'œuvre.

MISE EN PLACE

Les panneaux sont fixés grâce à 2 chariots (MULTIDIRECTIONNEL) à doubles galets en polymère autolubrifiants à double sens de rotation assurant un déplacement souple et silencieux sans frottement.

RAPIDITÉ DE LA MISE EN PLACE

Blocage des traverses télescopiques hautes et basses par $\frac{1}{3}$ de tour de clé seulement.

FINITIONS



Verre trempé ou feuilleté.

OPTIONS POSSIBLES

Laquage profil, Verre avec Impression Numérique, Store Manuel ou Electrique, Murauto.

Panneaux supérieurs à 3000 m nous consulter.

JONCTION DE PANNEAUX



	Largeur maxi panneaux	Sur-mesure selon revêtement
	Poids à partir de *	PS 60 Kg /m ²
	Hauteur maxi panneaux	3 000 mm
	Affaiblissement Acoustique	46 dB/Ra 45dB
	Épaisseur	119 mm
	Réaction au feu	Conforme à la norme AM14

* Poids pour panneaux de 3000 x 1200 mm

* En fonction des spécificités du projet, le bureau d'étude apportera la valeur corrigée.