

## DESCRIPTIF CCTP

### MUR MONODIRECTIONNEL / MULTIDIRECTIONNEL STYLIST

#### **CONCEPT**

##### **CONCEPT MONODIRECTIONNEL**

Panneaux indépendants suspendus en un point central dans le rail supérieur (sans guidage au sol).

##### **CONCEPT MULTIDIRECTIONNEL**

Panneaux indépendants suspendus par 2 chariots à doubles galets, coulissant dans un rail supérieur (sans guidage au sol), évitant tout balancement susceptible de détériorer le rail, le plafond suspendu et le sol.

Les intersections de rail permettent toutes les configurations et de nombreuses possibilités de stockage.

Epaisseur	119 mm
Hauteur maxi	12000 mm
Largeur panneaux	Sur mesure suivant revêtement
Affaiblissement acoustique	Rw 50.54.55 dB /Ra 46.52.53

#### **GENERALITES**

##### **MANIABILITE ET SILENCE DU DEPLACEMENT**

Ils sont assurés grâce au système exclusif ALGAFLEX : des chariots à roulements à billes gainés de polymère (Delrin), autolubrifiants et très résistants.

##### **FIABILITE TECHNIQUE**

Nos murs Silence ont subi les tests d'endurance et de résistance mécanique les plus sévères en laboratoires ou au centre d'essais intégré Algaflex. Garantie 5 ans pièces et main d'œuvre.

##### **TECHNICITE ET ESTHETISME**

Les profilés aluminium sont disponibles en anodisation satiné naturelle incolore dans la version de base, en option en thermo-laquage dans toute la gamme RAL .

##### **RAPIDITE DE LA MISE EN PLACE**

Blocage des traverses télescopiques hautes et basses par 1/3 de tour de clé seulement. Les panneaux des murs mobiles Algaflex se déplacent manuellement sans effort grâce à un système exclusif de guidage qui annule tout effort de translation. 1/3 de tour de clé seulement pour verrouiller ou déverrouiller les traverses télescopiques hautes et basses simultanément ou le verrouillage motorisé.

Elles permettent d'assurer l'étanchéité acoustique et le verrouillage mécanique sans rail au sol.

##### **PROTECTION DES PAREMENTS ET REVÊTEMENTS**

En profilés d'aluminium totalement invisible en position plane grâce à un système de joints creux 6mm.

Gamme mélaminé Stratifié ALGAFLEX, Gamme stratifié PRINT COLOURS, Oberflex, Stratifié toutes marques, et tout autre revêtement à la demande, après vérification de la faisabilité. Possibilité d'alterner un panneau vitré LUMIERE.

## **RAIL**

### **MONODIRECTIONNEL**

Profilé aluminium anodisé naturel en option en thermo-laquage dans toute la gamme RAL ou anodisation spéciale.

Chariot : 1 chariot central composé de 4 roulettes en polymère autolubrifiantes et très résistantes assurant un déplacement souple et silencieux sans frottement.

### **MULTIDIRECTIONNEL**

Profilé aluminium anodisé naturel à doubles lèvres de roulement. Les intersections permettent le changement de direction des panneaux sans utiliser de plaque tournante, ni d'aiguillage, ni de plaques à billes.

Profilé fixé au support par des tiges filetées et des plaques de suspension permettant sa mise à niveau. Pour les plénums dépassant 600 mm, adjonction d'étriers. Ces systèmes permettent de garantir une parfaite rigidité de l'ensemble et assurent une complète solidarité de l'ouvrage avec le gros-œuvre.

P.V. d'essai de flexion du rail et de résistance à l'arrachement.

En option : thermo laquage RAL

**Chariot** : 2 doubles galets en polymère autolubrifiants et très résistants à double sens de rotation assurant un déplacement souple et silencieux sans frottement.

## **PANNEAUX**

### **GENERALITES**

**Cadre** : Cadre autoporteur constitué de profilés en aluminium anodisé naturel avec montants verticaux et traverses horizontales invisibles.

**En option** : thermo laquage RAL.

**Mécanisme** : Permet le verrouillage des traverses mobiles hautes et basses par 1/3 de tour à l'aide d'une clé de manœuvre.

**En option** : Traverses mobiles motorisées (MURAUTO), Oculus.

**Parement** : Constitué de 2 plaques d'aggloméré haute densité de 16 mm d'épaisseur.

**Remplissage** : Laine de roche haute densité classement au feu M0.

**Revêtement** : Gamme mélaminé Stratifié ALGAFLEX, Gamme stratifié PRINT COLOURS, Oberflex, Stratifié toutes marques, et tout autre revêtement à la demande, après vérification de la faisabilité

- Porte(s) Battante(s)
- Porte(s) interne(s) 130 mm
- Porte(s) double(s)

## **NORMES ET ESSAIS**

### **AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE**

Rw 50-54-55 dB / Ra 46-52-53 (essais en laboratoire). *Procès-verbal téléchargeable sur le site [www.algaflex.fr](http://www.algaflex.fr)*

### **RÉSISTANCE AU FEU**

P.V. coupe-feu pare-flammes 1/2 heure (essais effectués dans les laboratoires homologués par le Ministère de l'Intérieur et conformes à la réglementation en vigueur).

### **CERTIFICATIONS (tous les documents sont fournis sur demande)**

- Certifié ISO 9001 et qualifié QUALIBAT
- CERFF
- SNFA
- Label Cloisons