

DESCRIPTIF CCTP

MUR MONODIRECTIONNEL / MULTIDIRECTIONNEL COUPE FEU Ei60 / 90

CONCEPT

CONCEPT MONODIRECTIONNEL

Panneaux indépendants suspendus en un point central dans le rail supérieur (sans guidage au sol).

CONCEPT MULTIDIRECTIONNEL

Panneaux indépendants suspendus par 2 chariots à doubles galets, coulissant dans un rail supérieur (sans guidage au sol), évitant tout balancement susceptible de détériorer le rail, le plafond suspendu et le sol.

Les intersections de rail permettent toutes les configurations et de nombreuses possibilités de stockage.

Epaisseur	141 mm
Hauteur maxi	4500 mm
Largeur panneaux	Sur mesure suivant revêtement
Affaiblissement acoustique	Rw 51 dB / Ra 49

GENERALITES

MANIABILITE ET SILENCE DU DEPLACEMENT

Ils sont assurés grâce au système exclusif ALGAFLEX : des chariots à roulements à billes gainés de polymère (Derlin), autolubrifiants et très résistants.

FIABILITE TECHNIQUE

Nos murs COUPE FEU ont subi les tests d'endurance et de résistance mécanique les plus sévères en laboratoires ou au centre d'essais intégré Algaflex. Garantie 5 ans pièces et main d'œuvre.

TECHNICITÉ ET ESTHÉTISME

Les profilés aluminium sont disponibles en anodisation satiné incolore (ASI) dans la version de base, en option en thermo-laquage dans toute la gamme RAL ou anodisation spéciale.

RAPIDITE DE LA MISE EN PLACE

Blocage des traverses mobiles hautes et basses par 1/3 de tour de clé seulement. Les panneaux des murs mobiles Algaflex se déplacent manuellement sans effort grâce à un système exclusif de guidage qui annule tout effort de translation. 1/3 de tour de clé seulement pour verrouiller ou déverrouiller les traverses mobiles hautes et basses simultanément ou le verrouillage motorisé.

Elles permettent d'assurer l'étanchéité acoustique et le verrouillage mécanique sans rail au sol.

PROTECTION DES PAREMENTS ET REVÊTEMENTS

L'ossature complète en position plane est totalement invisible grâce à un système de joints creux 6 mm.

Gamme Stratifié ALGAFLEX, Gamme stratifié PRINT COLOURS, Oberflex, Stratifié toutes marques, et tout autre revêtement à la demande, après vérification de la faisabilité.

MONODIRECTIONNEL

Profilé aluminium anodisé satiné incolore (ASI) en option en thermo-laquage dans toute la gamme RAL.

Chariot : 1 chariot central composé de 4 roulettes en polymère autolubrifiantes et très résistantes assurant un déplacement souple et silencieux sans frottement.

MULTIDIRECTIONNEL

Profilé aluminium anodisé naturel à doubles lèvres de roulement. Les intersections permettent le changement de direction des panneaux sans utiliser de plaque tournante, ni d'aiguillage, ni de plaques à billes.

Profilé fixé au support par des tiges filetées et des plaques de suspension permettant sa mise à niveau. Pour les pléniums dépassant 600 mm, adjonction d'étriers. Ces systèmes permettent de garantir une parfaite rigidité de l'ensemble et assurent une complète solidarité de l'ouvrage avec le gros-œuvre. P.V. d'essai de flexion du rail et de résistance à l'arrachement.

En option : thermo laquage RAL

Chariot : 2 doubles galets en polymère autolubrifiants et très résistants à double sens de rotation assurant un déplacement souple et silencieux sans frottement.

PANNEAUX

GENERALITES

Cadre : Cadre autoporteur constitué de profilés en aluminium anodisé incolore (ASI) avec montants verticaux et traverses horizontales invisibles.

En option :

- Thermo laquage RAL.
- Porte(s) Battante(s)
- Porte(s) interne(s)
- Porte(s) double(s)
- Traverses mobiles motorisées (MURAUTO).

Mécanisme : Permet le verrouillage des traverses mobiles hautes et basses par 1/3 de tour à l'aide d'une clé de manœuvre.

Parement : Constitué de 2 plaques parements silicalcaire 20 mm d'épaisseur.

Remplissage : Laine de roche haute densité classement au feu M0.

Revêtement : Gamme Stratifié ALGAFLEX, Gamme stratifié PRINT COLOURS, Oberflex, Stratifié toutes marques, et tout autre revêtement à la demande, après vérification de la faisabilité

- Porte(s) Battante(s)

* dans le cas des portes internes et doubles, reclassification en Ei30

NORMES ET ESSAIS

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

Rw 51 dB / Ra 49 (essais en laboratoire). *Procès-verbal téléchargeable sur le site www.algaflex.fr* **RÉSISTANCE**

AU FEU

P.V. coupe-feu pare-flammes 1H (essais effectués dans les laboratoires homologués par le Ministère de l'Intérieur et conformes à la réglementation en vigueur).

CERTIFICATIONS (tous les documents sont fournis sur demande)

- **Certifié ISO 9001 et qualifié QUALIBAT**
- **CERFF**
- **SNFA**
- **Label Cloisons**