

LUMYS PURE

LUMYS Pure incarne l'excellence des murs mobiles vitrés en offrant une liberté de conception sans limite. Composée de panneaux vitrés et acoustiques entièrement personnalisables, la gamme intègre les technologies les plus avancées pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de confort, de design et de performance.

Options disponibles : stores ou rideaux intégrés, vitrages opacifiants, verrouillage motorisé, déplacement automatique des panneaux, personnalisation des finitions et des configurations.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Panneau Standard		Télescopique		PPI		Porte Battante	
Dimensions	Épaisseur élément en mm								
	Largeur d'élément en mm							1010	
	Hauteur d'élément en mm (máx.)	4500 **		4500 **		4500		3300	
Fonctionnement	Manuel	●		●		●		●	
	Murauto	●		●		●		●	
	Entièrement motorisable	●		●		●		●	
Rail au Sol									
Spécifications Techniques	Insonorisation ISO 10140-2:2010*	Rw (dB)	Densité (kg/m2)	Rw (dB)	Densité (kg/m2)	Rw (dB)	Densité (kg/m2)	Rw (dB)	Densité (kg/m2)
		44	39	44	39	44	39	44	39
		49	48	49	48	49	48	49	48
Poignées	Encastrée					●		●	
Finition	Laquée	●		●		●		●	
	Vitré	●		●		●		●	
	Verre spécial	●		●		●		●	
Stores Électriques		●		●		●		●	
Vitrage opacifiant		●		●		●		●	
Verre Givré		●		●		●		●	



ISOLEMENT
ACOUSTIQUE



CLASSEMENT
AU FEU EI2.30



FINITIONS
MULTIPLES



VERRE




SENSYS




LUMYS
PURE

*Valeur obtenue lors d'un essai en laboratoire dans un environnement contrôlé, conformément aux normes ISO 10140-2:2010 et ISO 717-1:2020. **Pour les hauteurs supérieures à 3300 mm, les panneaux doivent être segmentés.

TYPES DE PANNEAUX




PANNEAU
SIMPLE



PMT




PPI



PPL



PORTE BATTANTE



COURBÉ
SEGMENTÉ



PROFIL
TÉLESCOPIQUE



FINITIONS

VERRE



CADRE NOIR - RAL 9005
(standard)



CADRE BLANC - RAL 9010

Remarque : Autres finitions de
panneaux, profilés et peinture
sur verre sur demande.

